MOLYKOTE™ CHEM 10® MAX CLEAN NAFTA

Tratamiento para Limpieza de Inyectores

Aditivo concentrado para la limpieza de inyectores de motores nafteros

Características

- Previene la formación y facilita la disolución de residuos carbonosos que pueden ocasionar el mal funcionamiento de los inyectores.
- Puede contribuir a prolongar el servicio útil de los sistemas FAP y catalizadores.
- Aumenta el octanaje.
- Retrasa el envejecimiento del combustible.
- Mantiene limpio el sistema de alimentación de combustible en vehículos nafteros que empleen inyección directa, indirecta, monopunto o carburador.
- Logra una eficaz combustión disminuyendo el consumo y la emisión de gases que afectan el medio ambiente.

Aplicaciones

Su materia activa en alta concentración optimiza la limpieza de inyectores en motores nafteros.

Propiedades Típicas

Estos valores no se publican con miras de ser usados en la confección de especificaciones.

Propiedades	Unidades	Resultado
Viscosidad (ASTM D-445)	mm^2/s	10
Color (ASTM D-1500)		Violeta
Punto de Fluidez (ASTM D-97)	°C	0
Corrosión al Cobre (ASTM D-130)		N°1 A
Densidad (ASTM D-1298)	g/ml	0,850
Punto de Inflamación (ASTM D-92)	°C	52
Punto de Combustión (ASTM D-92)	°C	65

Presentación

- Botella 150 cm^3

Modo de Aplicación

Limpieza: Agregar 1 envase completo de 150 cm^3 en cada carga de 20 litros. Repetir esta operación 3 veces consecutivas.

Mantenimiento: Agregar 1 envase completo de 150 cm^3 cada 3 cargas de hasta 60 litros.

Instrucciones de Seguridad

LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO REQUERIDA PARA SU USO, NO ESTÁ INCLUIDA EN ESTE DOCUMENTO. ANTES DE SU MANIPULACIÓN, PARA SU USO SEGURO, LEER FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD Y ETIQUETA DEL ENVASE. LA HOJA DE SEGURIDAD ESTA DISPONIBLE A VUESTRO REQUERIMIENTO.

El logotipo oval de DuPont y MOLYKOTE son propiedad de filiales de DuPont de Nemours, Inc.. El logotipo de MOLYSIL es propiedad de MOLYSIL ARGENTINA S.A.
Revisión del Documento: 01/2023